



SF-150D

Dimple Top Paso 1"

Categoría 1 Reemplazo directo:
Intralox 1600 & 1650NT

*Pernos sin Cabeza



Paso	Espesor	Ancho Mínimo	Perno	Area Abierta	Empujadores	Guardas Laterales
1"	.47"	4"	.20"	0%	Si	No
25.4mm	12mm	101.6mm	5.2mm			

Material de la Banda	Material Estándar del Perno	Resistencia de la Banda		Rango de Temperatura		Peso de la Banda Lb/Ft ²	Colores
		Recta Lb/Ft	Curva Lb/Ft	Min	Max		
PP	PP	705	-	34°	220°	1.15	W, G, B
PE	PE	355	-	-50°	150°	1.2	N, B
POM	PE	1005	-	-50°	150°	1.75	N, B
ULTRA-TUFF™	POM	940	-	32°	302°	1.73	N, W, DB
ULTRA-TUFF XMD™	POM	940	-	32°	302°	1.92	RB

# de Dientes	Diámetro Nominal de Paso	Medida del Cubo
6	2"	1"RD
8	2.5"	1"RD
10	3.2"	1.5"
12	3.9"	1.5"
18	5.1"	1.5"
24	6.4"	1.5"

Sprockets Adicionales Disponibles	
Alteración estándar de la banda	+/- .5"
Sangría estándar de la Empujadores	+/- 1.5"

W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscuro, RB-Azul Real, N-Natural, G-Cris, BK-Negro, BR-Cafe, XMD-Detector de metales y rayos x



A CHIORINO GROUP COMPANY